








Тип	Маркировка взрывозащиты	L	Масса, кг		
			Электронасос	Обвязка	Общая
КММ-Х	-	1279	727	125	852
КММ-Е	Ex II Gb с Т3/Т4 X	1305	889	125	1014

Таблица штицераб		
Обозначение	Назначение	Отверстие
H1	Входной патрубок насоса	DN150, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H2	Выходной патрубок насоса	DN125, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H3	Слив переключаемой жидкости	G 3/8 (внутр.)
H4	Выпуск воздуха**	G 3/8 (внутр.)
С1	Жидкость к торцовому уплотнению	G 1/2 (внутр.)
С2	Жидкость от торцового уплотнения	G 1/2 (внутр.)
С3	Заливная горловина	G 1 (внутр.)
С4	Дренаж	G 1/2 (нар.)
С6	Сигнализатор нижнего уровня	G 3/4 (внутр.)
С7	Сигнализатор верхнего уровня	G 3/4 (внутр.)
С8	Манометр	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
С9	Датчик давления	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
С10	Термометр	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
С11	Датчик температуры	M20x15 (внутр., L≤65 мм)
Д1	Дренаж	G 3/4 (внутр.)

1. Характеристики насоса по ТУ 28.13.14-001-23519199-2018.
2. * Размеры для справок. Контролю не подлежат.
3. ** Выполняется по запросу.
4. *** Стандартное исполнение, другие исполнения по запросу.
5. **** Не входит в стандартный комплект поставки.
6. ***** Стандартное исполнение датчика - БТУ-4-001 (без переходников ПМ и ПТ для подключения приборов контроля давления и температуры), другие исполнения по запросу (см. техническое описание датчиков БТУ-4).
7. Масса указана без ответных фланцев, контрольно-измерительных приборов и дугерной (затворной) жидкости.

тип файла		Имя файла		Версия	Дата изменения	Проект	
Модель		221-223		A-01	10.01.2024 12:09:54	22 КММ-IX.Е1 с обвязкой	
Чертеж		221-223-55T-PC2-22 ГЧ		A-01	10.01.2024 12:10:08	22 КММ-IX.Е1 с обвязкой	
				221-223-55T-PC2-22 ГЧ			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электронасос КММ-Х.Е1 150-125-250/2.-55T-PC2 (90 кВт, 2900 об/мин)		
Разроб.	Белкин			22.07.22	Габаритный чертеж		
Проб.							
Г. контр.							
Н. контр.							
Утв.	Белкин			22.07.22			
Шифр:					Копировал		
					Формат А1		